



מפרט צ'ילר iceZ pro 100:

- דגם iceZ pro 100
- הספק 220-240VAC 50/60Hz
- הספק כניסה 1160W
- קיבולת קירור 3180W - 1 כ"ס
- מדחס בדרגת ייצור תעשייתית
- קירור ידידותי לסביבה R410A
- טמפרטורת מינימום 3°C
- טמפרטורה קבועה מותאמת לפי הגדרה
- בקרה מקומית או שליטה מרחוק בעזרת אפליקציה (נדרשת קליטת WiFi בסביבת הצ'ילר)
- לוח בקרה 6.5 inch
- סנן מים פנימי
- סנן מים חימוני (20 micro, 10 inch cartridge filter)
- משאבה מחזורית (Built-in, self-priming, 12-20L/min)
- גלגלי נשיאה
- ידיות נשיאה
- צנרת (2.5 מ' *יחידות)
- רעש 52dB (בזמן עבודת המדחס)
- רישונות - CE, RoHS, FCC, IC, C-TICK, IPX5 מכון התקנים הישראלי

200 ליטר ב-1.2 שעות (אמבט מתנפח iceZ) 500 ל' ב-3.5 שעות 1,000 ל' ב-7 שעות 2,000 ל' ב-16.1 שעות	זמן קירור לפי נפח מים אמבט עם בידוד וכיסוי, טמפ חימונית 23 מעלות טמפ מים מ 23° ל 12°
200 ליטר ב-2.9 שעות (אמבט מתנפח iceZ) 500 ל' ב-7.9 שעות 1,000 ל' ב-16.5 שעות 2,000 ל' ב-35.1 שעות	זמן קירור לפי נפח מים אמבט עם בידוד וכיסוי, טמפ חימונית 23 מעלות טמפ מים מ 23° ל 5°





מאפיינים כלליים, צ'ילר iceZ:

- הפרדת בטיחות למערכת בין חשמל ומים
- הגנת מערכת מזליגת זרם
- הגנה מחימום יתר
- הגנה מעומס יתר
- מערכת anti-freeze מונעת קיפאון
- שומר ערך טמפרטורה
- מיקסום עוצמת קירור לנפח מיכל
- לשימוש פנים וחוץ
- התקנה וחיבור קלים, ערכת צינורות עם מחברים מהירים כלול.
- עיצוב מבני מעולה עם רעש נמוך
- מיוצר מהחומרים ורכיבים איכותיים בדרג איכות תעשייתית
- עם מערכת ואקום מובנית ומשאבת מחזור, עם מסננת מים ומסנן מחסנית
- חיבור WIFI, לשליטה מרחוק דרך אפליקציית Android APP & TUYA IOS בכל עת ובכל מקום

מידות הצ'ילר (Chiller):

- מידות הצ'ילר: 37*67*51 ס"מ
- מידות אריזת הצ'ילר: 78 * 46 * 58 ס"מ
- משקל הצ'ילר: 38 ק"ג
- משקל מארז הצ'ילר: 47 ק"ג

